


Description	Nom du tissu	Twill fabric 3/2
	Utilisation	Salle blanche
	Classification salle blanche	
	ISO	4 - 8
	EU GMP	A - C
	US FED Std	10 - 100.000
	Poids	118 g/m ²
	Composition du tissu	98% PES / 2% CA
	Type de fil antistatique	Negastat P210
	Finition	
	Armure	Serge 3/2
	Motif	Carré 5mm * 5mm
	Stérilisation	Vapeur - Gamma
Couleurs disponibles		
Confort utilisateur	Filtration importante Sensation douce Confort supérieur	

Performance	Perméabilité à l'air en accordance avec ISO 9237-2 1995	18,10 l/m ² .s
	Perméabilité à la vapeur en accordance avec ISO 11092:2014 Ret	2,71 m ² Pa/W
	Résistance Dynamométrique en accordance avec ISO 13934/1:2013	Chaîne 830 N / Trame 1500 N
	Abrasion en accordance avec ISO 12947/2:1998	> 100.000 cycles
	Temps de décharge en accordance avec EN 1149-3	0,01 sec
	Résistivité de surface en accordance avec EN 1149-1	10 exp6 Ohm
	Effet filtration	
	à 0,3 µm	98%
à 0,5 µm	98%	
à 1 µm	98%	